

SOPRADOR DE CANAL LATERAL



Entre em
contato conosco!

(19) 99887-4150



www.ebsv.com.br

TABELA DE VAZÃO E PRESSÃO SOPRADORES CANAL LATERAL



MODELO EBSV	Vazão Max. (m³/h)	▲ P Max. Pressão mbar	MCA mbar	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	Pot. (Kw)	Tensão (V) Trifásico (60Hz) Δ	kg	dB(A)
EBSV - 2 60 / 740 1.75	60	740	m3/h	60	55	51	47	43	39	36	32	29	26	24	21	19	17	15	1,75	220-275 Δ 380/480Y	28	62
EBSV - 2 76 / 480 / 1.3	76	480	m3/h	76	71	66	62	57	55	50	46	42	39						0,94	220-275 Δ 380/480Y	24	62
EBSV - 2 102 / 250 0.83	102	250	m3/h	102	89	77	64	52	40										0,83	220-275 Δ 380/480Y	15	61
EBSV - 2 105 / 410 / 1.75	105	410	m3/h	105	99	92	86	80	75	70	65	60							1,75	220-275 Δ 380/480Y	33	66
EBSV - 2 105 / 850 / 3.5	105	850	m3/h	105	99	92	86	80	75	70	65	60	56	52	49	46	43	40	3,8	220-275 Δ 380/480Y	39	66
EBSV - 2 130 / 400 / 1.5	130	400	m3/h	130	121	111	102	93	84	76	68	60							1,5	220-275 Δ 380/480Y	18	60
EBSV - 1 145 / 480 / 2.55	145	480	m3/h	145	133	120	108	96	85	73	60	48	36						2,55	220-275 Δ 380/480Y	29	68
EBSV - 2 145 / 810 / 4.6	145	810	m3/h	145	138	132	126	120	114	108	102	97	92	86	81	77	72	68	4,6	220-275 Δ 380/480Y	51	71
EBSV - 1 175 / 220 / 1.5	175	220	m3/h	175	145	117	92	68											1,5	380 - 480 Δ	17	64
EBSV - 2 180 / 440 / 2.55	180	440	m3/h	180	168	156	143	131	119	108	95	84							2,55	220-275 Δ 380/480Y	27	69
EBSV - 2 195 / 840 / 6.3	195	820	m3/h	195	189	182	176	169	163	156	151	145	139	132	125	119	113	107	6,3	220-275 Δ 380/480Y	65	72
EBSV - 3 200 / 1080 / 8.6	200	1080	m3/h	200	195	190	185	180	176	172	169	166	162	159	156	153	150	147	8,6	380 - 480 Δ	86	76
EBSV - 2 275 / 480 / 4.6	275	480	m3/h	275	257	239	221	205	189	174	157	141	127						4,6	380 - 480 Δ	41	74
EBSV - 2 380 / 440 / 6.3	385	440	m3/h	380	362	345	330	315	300	285	271	256							6,3	380 - 480 Δ	66	76
EBSV - 2 385 / 660 / 8.6	385	660	m3/h	380	362	345	330	315	300	285	271	256	241	225	210	195	180		8,6	380-480 Δ 660-720Y	73	76
EBSV - 1 620 / 400 / 8.6	620	400	m3/h	620	582	540	498	460	425	390	350	310							8,6	380-480 Δ 660-720Y	66	74
EBSV - 2 620 / 600 / 12.6	620	600	m3/h	620	592	566	547	525	505	489	470	450	433	418	402	386			12,6	380-480 Δ 660-720Y	104	78
EBSV - 2 620 / 750 / 17.3	620	750	m3/h	620	592	566	547	525	505	489	470	450	433	418	402	386	371	358	17,3	380-480 Δ 660-720Y	120	78
EBSV - 1 1250 / 260 / 12.6	1250	260	m3/h	1250	1180	1110	1040	980	920										12,6	380-480 Δ 660-720Y	110	78
EBSV - 1 1250 / 420 / 21.3	1250	420	m3/h	1250	1180	1110	1040	980	920	860	790	730							21,3	380-480 Δ 660-720Y	126	79
EBSV - 1 1310 / 540 / 29	1310	540	m3/h	1310	1280	1250	1220	1190	1160	1125	1085	1045	1000	960					29	380-480 Δ 660-720Y	211	78
EBSV - 2 1650 / 150 / 14.5	1650	150	m3/h	1650	1600	1575	1480												14,5	380-480 Δ 660-720Y	121	80
EBSV - 1 255 / 210 / 2,05	255	210	m3/h	255	224	195	165	140											2,05	220-275 Δ 380/480Y	23	70
EBSV - 1 145 / 320 / 1.75	145	320	m3/h	145	135	120	110	100	91	78									1,75	220-275 Δ 380/480Y	26	68
EBSV - 2 1050 / 350 / 12.6	1050	350	m3/h	1050	980	910	850	790	735	675	610								12,6	380-480 Δ 660-720Y	110	78

NÍVEL DE RUÍDO +/- 2 dB(A) MEDIDO A 1 METRO DE DISTANCIA EM CAMPO ABERTO COM TUBULAÇÃO ISOLADA ACUSTICAMENTE E ISENTO DE RUÍDO DE FUNDO

DADOS REFERENTES A SUCÇÃO T1 = 20°C, PRESSÃO ATMOSFÉRICA 1013MBAR - TOLERÂNCIA +/- 10%



(19) 97153-4694 (19) 3429-6808

R. Dr. Plínio Camillo, 585 - Galpão A

Distrito Industrial Uninorte

Piracicaba - SP, 13413-081

f @ in /ebsoproevacuo

